

Módulo 5en1 HYFLO Espejo-Jabón-Agua-Aire-Papel

Referencia: RES-855



Descripción

El mueble espejo multifunción HYFLO es una solución práctica, compuesto por un dispensador automático de jabón líquido o en espuma, un grifo electrónico de agua con válvula termostática, un secamanos de alta velocidad sin contacto y un dispensador de toallas.

Todo-en-uno, combina higiene, comodidad y ahorros gracias a su accionamiento automático sin contacto y su gestión optimizada del agua, el jabón y la energía.

Su diseño minimalista y flexible se integra fácilmente en la arquitectura, que optimiza el espacio y facilita el mantenimiento.

Seguro y duradero, previene el vandalismo y garantiza la limpieza y la funcionalidad en entornos de alto tráfico.

Instalación: el mueble se fija a la pared mediante un riel de suspensión en acero inoxidable.

Solo se necesita una fuente de alimentación por estación, y el agua se conecta al premezclador para un montaje rápido y funcional.

Todos los componentes (electroválvula, bomba, detección, transformador, válvula de cierre, premezclador...) a mano para un servicio fácil.

Características técnicas

Mueble fabricado en panel de melamina blanca hidrófuga 19 mm, chapados de PVC blanco 1 mm, **parte inferior y puerta de Komacel blanco imputrescible 19 mm. Espejo de seguridad 6 mm, dorso con película.** Puerta elevable con 4 compases amortiguadores y 4 bisagras invisibles. **Componentes ensamblados sobre placa robusta de acero inoxidable espesor 1,2 mm.** Cerradura con llave y cierre automático.

- Iconos luminosos (colores personalizadas azul, blanco, rojo o verde), texto en francés/español, logo mano detección por abajo, **caños verticales y boquilla de acero inoxidable visibles para indicar la posición de las manos en lugares públicos y facilitar el uso.**
- Dispensador de jabón alimentado por una bomba peristáltica, proporcionando una dosificación precisa de jabón. Cierre automático sin goteo. **Depósito de jabón 7 L** de fácil acceso por llenado con jabón en espuma o líquido. Viscosidad jabón líquido 100-3800 cPs, jabón en espuma 0-100 cPs. PH 5.5 a 8.5.
- Válvula mezcladora termostática F3/8" para agua templada (sin a petición).
- Grifo vertical con detección infrarroja autoajustable, caudal 6 L/min (opción 1,9 L/min). Parada de seguridad tras 90 segundos de flujo continuo. Presión de agua: 0.5-8 bar. Enjuague periódico antilegionela.
- Secamanos de alta velocidad con potencia nominal 920W (ajuste mín. 350W). Interruptor aire caliente/ambiente. Cubierta de acero blanco. **Secado de las manos en 9 segundos** (según norma PCR secamanos UL). Ajuste del flujo de aire y del nivel de sonido (67.4 a 71.2 dB a 1m).
- **Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable**, recargable por la parte superior. Capacidad: unos 500 toallas.
- CE. 3 años de garantía.
- Dimensiones: L1200 x P256 x A700 mm.

Referencias elección del modelo

- RES-855 Jabón líquido
- RES-855M Jabón en espuma

SERVICIO FÁCIL PARA EL JABÓN:

- sin tapón de rosca, simple válvula
- sin tubo de salida, evita goteos de jabón
- largo gollete, llenado sin embudo
- gran capacidad 7L, limita las intervenciones



Opciones

- Flujo limitado 1,9 L/min.
- Control remoto RES-30 para ajuste agua y jabón
- Solo LEDs blancos
- Luz indicadora nivel de jabón bajo
- Secamanos con filtro Hepa y motor sin escobillas
- Cerradura magnética (sin giro de llave)
- Tira de LED integrada en parte superior/inferior del mueble con o sin detección de movimiento
- Caja de espejo superior A300 mm para altura total del mueble espejo de 1000 mm. (Ref. MH)
- Elección de los componentes
- Acabado color del mueble