

Premezclador termostático multiposición 1/2" y 3/4"Referencias: **RED-G5 / RED-G6****Descripción**

Mezclador que garantiza el suministro de agua a temperatura constante, permitiendo un importante ahorro de energía, antes de cualquier grifo de lavabo o de ducha, tanto para comunidades como para uso doméstico.

Mezclador preajustado de fábrica a 38°C, ajustable por el instalador.

Su base giratoria, única en el mercado, facilita la conexión.

Características técnicas

Cuerpo en latón masivo CW617N.

Ajuste de fábrica: 38°C.

Elemento termostático de cera.

Cajón de latón con recubrimiento de PTFE.

Válvulas NF antirretorno DN10.

Peso: 480 gramos.

Distancia entre las alimentaciones: 40 mm.

Ajustable de 30 a 50°C.

Temperatura máxima admisible: 70°C.

Diferencia de temperatura (caliente/mezclada): 20°C.

Estabilidad de la temperatura mezclada con pesiones equilibradas +/- 2°C.

Presión de servicio estático: 10 bar máx.

Presión de servicio dinámico: 1 a 5 bar.

Caudal de agua mezclada mínimo: 5 L/min.

Caudal de agua mezclada a 3 bar: 30 a 40 L/min.

Diferencia de presión entre el agua caliente y el agua fría <1 bar.

Atención: la seguridad antiescaldadura se activa cuando la temperatura del agua mezclada es inferior a 42°C y la diferencia de temperatura entre el agua caliente y el agua fría es superior a 20°C.

Referencias elección de modelos

Premezclador Termostático

- **RED-G5** = Entradas M 1/2" / Salida M 1/2" (4 puntos de agua)
- **RED-G6** = Entradas M 3/4" / Salida M 3/4" (6 puntos de agua)

