

Bastidor lavabo RONDEO TRIO para grifería electrónica de pared

Referencia: **RES-KE3-123**

Descripción

Bastidor metálico de lavabo RONDEO TRIO, con grifo electrónico agua fría o premezclada, dispensador de jabón electrónico y secamanos integrados, disponibles con cuerpo totalmente de latón cromado o de acero inoxidable AISI 316.

Permite una instalación robusta y simplificada.

Minimiza salpicaduras de agua en el suelo y alrededor del lavabo.

Fijación antivandalismo de los caños en marco de metal.

Reducción drástica del consumo de agua y de jabón.

Sin contacto. Participa a la protección de los usuarios contra contaminaciones cruzadas.

Alturas evacuación, lavabo y grifería ajustables.

Aporta una solución electrónica completa agua, aire, jabón, así como todos los componentes de montaje (excepto el lavabo).

Características técnicas

Altura bastidor ajustable 1140 a 1340 mm.

Patas galvanizadas altura ajustable 0-200 mm, rotativas.

Distancia de fijación lavabo 60 – 360 mm.

Marco perfil C en 40/40 mm. Pintura epoxi azul.

Cubierta de protección de las aperturas contra la humedad y la suciedad, a cortar por el espesor de la pared.

Grifería de detección infrarroja, ajustable en cualquier momento por control remoto RES-31: longitud de detección, tiempo parada de seguridad, tiempo parada de flujo, interrupción temporal.

Enjuague periódico anti-legionela.

Potencia y nivel de sonido del secamanos ajustables por botón.

Filtro Hepa.

CE. Garantía 3 años.

Entregado con

Dispensador automático de jabón RONDEO caño 150 mm - Grifo electrónico RONDEO caño 170 mm – Secamanos automático RONDEO caño 220 mm; Codo de evacuación \varnothing 50 mm – Junta \varnothing 44/32 mm – 2 barras roscadas M10 para fijación del lavabo y tapas para tornillos - Juego de fijaciones al suelo y a la pared.

Referencia

Bastidor lavabo RONDEO TRIO

• **RES-KE3-123** agua - jabón - secamanos a red



Opciones

- RES-31 Control remoto
- RES-38 Control remoto jabón
- RES-790 Depósito jabón 6 L para suministrar de 1 a 6 dispensadores
- RES-294 Transformador IP 68 para alimentar hasta 4 grifos o dispensadores de jabón
- RES-296 Caja de conexiones para alimentar hasta 10 grifos o dispensadores de jabón
- Caudal agua limitado 1.3, 1.9 o 3 L/min.
- Versión caño agua largo L 220 mm o XL 295 mm y caño jabón L 177 mm.
- Acabados Negro Mate, PVD Níquel Cepillado, PVD oro mate Bronce Antiguo, PVD Cobre, PVD Gunmetal (consultarnos)
- Inox cepillado calidad AISI 316
- Grifo mezclador

Bastidor lavabo RONDEO TRI0 para grifería electrónica de pared

Referencia: RES-KE3-123

Grifo electrónico RONDEO	
Instalación	De pared empotrada con bastidor.
Alimentación eléctrica	Transformador 12V (para agua y jabón con conector separador).
Presión	0.5 - 8 bares.
Suministro de agua	Agua fría o premezclada.
Flujo de agua	6 L/min - opcional 3L/min / 1,9L/min / 1,3 L/min.
Temperatura	Máx 70°C.
Parada de seguridad	Después 90 seg. sin interrupción (ajustable por control remoto).

Dispensador de jabón RONDEO	
Instalación	De pared empotrada con bastidor.
Alimentación eléctrica	Transformador 12V (para agua y jabón con conector separador).
Jabón	Depósito 1L. Bomba peristáltica para todo tipo de jabón líquido, detergente o gel antibacteriano. Opcional depósito 2L, 6L o tanke del comercio.
Dosificación del jabón	Por defecto: 1.2 - 1.6 cc (ajustable por control remoto).
Llenado	Cebado jabón por botón sobre la bomba o por control remoto.

Secador de manos RONDEO	
Instalación	De pared empotrada con bastidor.
Potencia nominal	Ajustable de 800 a 1600 W (botón accesible sobre bloc motor).
Alimentación eléctrica	220-240V 50-60Hz, 1,3-1,6 KW. Amperaje 6.1-6.7 A.
Protección térmica motor	Termostato de seguridad 95°C de restablecimiento automático.
Protección térmica resistencia	Termostato de seguridad 85°C de restablecimiento automático. Fusible de corte a 142 °C.
Consumo en espera	0.3 - 0.4 W.
Parada de seguridad	Después 60 seg. sin interrupción.
Longitud detección	170 mm ± 20, auto-ajustable
Índice de protección	IP34

