

Bâti-support lavabo RONDEO TRIO pour robinetterie électronique murale

Référence : RES-KE3-123

Description

Bâti-support métallique pour lavabo RONDEO TRIO, incluant robinet électronique eau froide ou pré-mitigée, distributeur de savon et sèche-mains intégrés sans contact.

Permet une installation robuste et simplifiée.

Fixation anti-vandalisme des becs sur cadre métal.

Sans contact, assure une hygiène optimale et le confort d'utilisation.

Réduction drastique de la consommation d'eau et de savon.

Minimise les éclaboussures d'eau sur le sol et autour du lavabo.

Hauteurs évacuation, lavabo et robinetterie ajustables.

Apporte une solution électronique complète savon, eau, air, ainsi que l'ensemble des éléments de montage (hors lavabo).

Caractéristiques techniques

Hauteur bâti ajustable 1140 à 1340 mm.

Pieds galvanisés hauteur ajustable 0-200 mm, rotatifs.

Entraxe de fixation lavabo 60 – 360 mm.

Cadre profil C en 40/40 mm. Peinture époxy bleue.

Cache de protection des ouvertures contre l'humidité et la saleté, à recouper selon épaisseur cloison.

Robinetterie à détection infrarouge auto-ajustable.

Paramètres modifiables par télécommande RES-31 :

longueur de détection, délai arrêt de sécurité, temps d'arrêt écoulement, arrêt temporaire...

Puissance et volume sonore sèche-mains ajustables par bouton.

Filtre Hepa.

CE. Garantie 3 ans.

Livré avec

Distributeur automatique de savon RONDEO bec 150 mm - Robinet électronique RONDEO bec 170 mm – Sèche-mains automatique RONDEO bec 220 mm ; Coude d'évacuation $\varnothing$ 50 mm – Joint $\varnothing$ 44/32 mm – 2 tiges filetées M10 pour fixation du lavabo et cache-boulons – Jeu de fixations sol et mur

Référence

Bâti-support lavabo RONDEO TRIO

• RES-KE3-123 savon - eau - air sur secteur

Options

- RES-31 Télécommande de réglages
- RES-790 Réservoir savon 6 L pour alimenter jusqu'à 6 distributeurs
- RES-294 Transformateur IP 68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets ou distributeurs de savon
- RES-296 Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets ou distributeurs de savon
- Débit eau limité 1.3, 1.9 ou 3 L/min.
- Version bec eau rallongé L 220 mm ou XL 295 mm et bec savon L 177 mm
- Robinetterie finition inox brossé qualité AISI 316
Finitions Noir Mat, Blanc Mat, PVD Doré mat, PVD Cuivre
- Robinet mitigeur



Bâti-support lavabo RONDEO TRIO pour robinetterie électronique murale

Référence : RES-KE3-123

Robinet électronique RONDEO	
Installation	Murale encastrée avec bâti-support.
Alimentation électrique	Transformateur 12V (pour eau et savon avec connecteur répartiteur).
Pression	0.5 - 8 bars.
Distribution eau	Eau froide ou pré-mitigée.
Débit eau	6 L/min – en option 3L/min / 1,9L/min / 1,3 L/min.
Température	Max 70°C.
Arrêt de sécurité	Après 90 sec. sans interruption (ajustable par télécommande).
Rinçage périodique	24 H après dernière utilisation
Distributeur de savon RONDEO	
Installation	Murale encastrée avec bâti-support.
Alimentation électrique	Transformateur 12V (pour eau et savon avec connecteur répartiteur).
Savon	Réservoir 1L. Pompe péristaltique pour tous types de savons liquide, détergent ou gel antibactérien. En option réservoir 2L, 6L ou bidon du commerce.
Dosage savon	Par défaut : 1.2-1.6 cc (ajustable par télécommande réf. RES-38).
Remplissage	Amorçage savon par bouton sur la pompe ou par télécommande.
Sèche-mains RONDEO	
Installation	Murale encastrée avec bâti-support
Puissance nominale	Ajustable de 800 à 1600 W (bouton accessible sur bloc moteur)
Alimentation électrique	220-240V 50-60Hz, 1,3-1,6 KW. Ampérage 6.1-6.7 A
Protection thermique moteur	Thermostat de sécurité 95°C à réarmement automatique
Protection thermique résistance	Thermostat de sécurité 85°C à réarmement automatique. Fusible de coupure à 142 °C.
Consommation en veille	0.3 - 0.4 W
Arrêt de sécurité	Après 60 sec. sans interruption.
Longueur détection	170 mm $\pm$ 20, auto-ajustable
Indice de protection	IP34

