

Minuteur de douche mural à pièces ou jetons, pour 1 douche


Références : **SA-03M / SA-03N**

EN ISO 9001:2015









Réf. SA-03M
ou Réf. SA-03N







Équipements fournis



Numéro	Référence	Quantité	Note
1	SAN-45780	2	
2	SAN-45782	3	
3	SAN-45840	3	
4	SAN-45796	3	
5	SAN-47051	1	
6		2	
7	SAN-47793	1	Guide d'installation
	SAN-48178	1	Schéma électrique


Installation






Détails

10




Voir instructions
sur schéma électrique


11



12



13



Pour le bon fonctionnement, il est nécessaire de maintenir
l'unité sous tension constante
(ne pas connecter l'alimentation derrière un interrupteur)!

MAINTENANCE

Tous les composants en acier doivent être nettoyés avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Veiller impérativement à ne pas utiliser des nettoyants agressifs et abrasifs.

Nous recommandons le produit HY-MX3 pour protéger l'inox.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Le fabricant garanti que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/023/EEC et 89/336/EEC.

Les minuteurs à pièces de douches doivent être installés dans la zone n°3 selon norme d'installation HD 60364-7-701 : 2007.

Le fabricant recommande une ouverture régulière du boîtier caisse.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Réf. **SPZ02** : Boîtier transformateur 230/24V

Réf. **SPZ04Y** : Transformateur 230/24V sur rail DIN

Réf. **SLD05** : Télécommande de réglages

Réf. **SA-50** : Lot de 50 jetons

Pour contrôle direct :

Réf. **SAN-EV** : Électrovanne 3/8" (sur demande avec boîtier d'encastrement, mitigeur)

Pour contrôle interactif :

Réf. **SA-20** : Robinet encastré avec commande Piezo

Réf. **SA-21** : Panneau de douche avec commande Piezo

Mode de fonctionnement du Contrôle Interactif

Réf. SA-03N

- Insérer la pièce/jeton et confirmer en appuyant sur le bouton allumé vert en façade du boîtier minuteur.
- L'utilisateur peut démarrer/arrêter la douche jusqu'à l'expiration du crédit avec le bouton Piezo sur le robinet de douche.
- 30 secondes avant la fin, l'utilisateur est prévenu par un bref arrêt de l'écoulement de l'eau.