


Minuteur de douches à pièces ou jetons pour max 3 douches

Références : SA-01M / SA-01N



Description

Minuteur douches mural inox de **1 à 3 douches** à pièces 1 ou 2 €, ou jetons.

Choix de la douche par l'utilisateur : avant d'insérer la pièce ou le jeton l'utilisateur choisit la douche en appuyant sur un bouton, le numéro de la douche est affiché sur l'écran (sur demande n° douche attribué par le minuteur).

Comme autre indication après avoir inséré la pièce ou le jeton, l'eau coule quelques secondes dans la douche choisie.

Le minuteur additionne les pièces mais ne rend pas.

Interruption brève de la douche 30 secondes avant la fin, pour prévenir du temps restant.

Fonctionnement en 24V CC, par transformateur 230/24V. Consommation 26 W (dépend des accessoires et nombre de douches).

Paramètres ajustables par télécommande SLD05 : durée douche en fonction de la pièce ou du jeton 5-1200 sec., délai de démarrage (contrôle direct), rinçage périodique, valeur jeton, luminosité écran, arrêt de douches.

Possibilité d'obtenir des informations statistiques, un diagnostic du minuteur.

Boîtier en inox qualité AISI 304 (sur demande AISI 316L) finition brossée.

Fermeture à clé. Pour usage intérieur, température +5 à 40°C.

CE. Garantie électronique 5 ans.

Deux modes de fonctionnement :

1. Contrôle direct :

L'eau de la douche est ouverte 30 secondes après insertion de la pièce (ajustable 0 - 255 sec) pour le temps payé, que le robinet soit ouvert ou fermé.

2. Contrôle interactif :

L'utilisateur ouvre lui-même l'écoulement de l'eau ; installation avec robinetterie de douche Piezo.

Temps d'écoulement décompté seulement pendant ouverture robinet, avec un temps maximum d'interruption de 4 minutes

(par exemple pour se savonner) incluant le temps entre insertion pièce et démarrage de la douche. Limite de 4 minutes réglée d'usine pour libérer la douche pour prochain utilisateur, en cas de non utilisation du total temps payé (ajustable 0 - 10 min).

Références choix des modèles

Minuteur de douches mural inox max. 3 douches

- **SA-01M** Pour 1 à 3 douches, contrôle direct
- **SA-01N** Pour 1 à 3 douches, contrôle interactif

Options

- SLD05 Télécommande de réglages
- SA-50 Lot de 50 jetons
- SAN-EV Electrovanne (1 par douche en contrôle direct)
- SPZ02 Boîtier transformateur 230/24 V
- SPZ04Y Transformateur 230/24V sur rail DIN

Robinets de douche Piezo pour contrôle interactif



Commande individuelle de douche Piezo pour eau prémitigée
Référence : SA-20



Commande individuelle de douche Piezo avec bouton mélangeur
Référence : SA-20M



Commande individuelle de douche Piezo avec bouton mélangeur thermostatique
Référence : SA-20T



Panneau de douche Piezo inox
Références : SA-21 / SA-21T

