SUPRATECH

Sèche-mains inox CLEAN-AIR

Références : **SM-5001 / SM-5002 / SM-5003**

Description

Sèche-mains haute vitesse ULTRA-PLAT automatique inox, avec filtre HEPA intégré.

10 cm de profondeur pour encombrement minimum !

Séchage rapide et confortable des mains en 10 secondes, avec niveau sonore significativement réduit.

Maintenance facile.

Antivandalisme.



Caractéristiques techniques

Détection infrarouge 170 mm ± 20 mm, ajustable.

Tension d'alimentation : 230V, 50/60Hz, 3.8-4 A, 0.84–0.92 KW.

Filtre HEPA H13 intégré filtrant 99.9 % des bactéries dans l'air.

Consommation en veille 0.3-0.4W.

Temps de séchage 10 secondes (selon règle PCR sèche-mains UL).

Séchage à la vitesse de 63-89 m/s.

Volume sonore min 69 à max 73 dB à 1 m.

Capot inox brossé ép. 1.2 mm.

Puissance nominale 920 W (moteur 325-460 W, résistance 325-460 W).


Triple protection de sécurité :

- Moteur avec thermostat de sécurité à 95° C à réarmement automatique.
- Résistance avec thermostat de sécurité à 85° C à réarmement automatique.
- Fusible de coupure à 142°C.

Coupure automatique en cas d'usage irrégulier de plus de 60 sec.

Dimensions : **L194 x P100 x H308 mm.**

Garantie 3 ans. Classe 1. IP 24.



Labels environnementaux et certifications :

CB CE UKCA EMC LVD RoHS WEEE

Références choix des modèles

Sèche-mains CLEAN-AIR haute vitesse avec filtre Hepa

- **SM-5001** Inox 304 brossé
- **SM-5002** Inox finition noir
- **SM-5003** Inox finition blanc



Options

- LED-UVC : désinfecte l'intérieur du sèche-mains pour s'assurer que seul de l'air propre et frais est soufflé sur les mains de l'utilisateur.
- **Version "PLUG & PLAY" :** pendant la construction, la plaque arrière est installée par les électriciens sans que le sèche-mains lui-même ne soit peint ou couvert de poussière. Une fois les travaux de construction terminés, il suffit d'enficher le sèche-mains sur la plaque support sans avoir à rappeler les électriciens (blocage par une vis de sécurité en-dessous). Pratique également pour la maintenance, démontage facile.
- **Revêtement antibactérien :** des ions d'argent peuvent être ajoutés par un revêtement transparent sur le sèche-mains, avec un effet antibactérien et anti-traces de doigts.
- **Couleur du capot :** outre les finitions inox brossé, noir ou blanc, le sèche-mains peut être recouvert d'un revêtement PVD au choix pour s'adapter à chaque décoration.

02 47 92 23 31 info@autosanit.com www.autosanit.com