

Miroir avec cadre inox

Référence : **B-165**

Description

Miroir haute qualité sécurisé par cadre inox et principe de montage résistant au vol, pour sanitaires et salles de bains en collectivités.

Conception à verrouillage rapide : support mural en acier épais de fixation par ferrures d'encliquetage, sur lequel le miroir s'engage en partie supérieure et inférieure pour être maintenu contre le mur.

Ce dispositif peut être déverrouillé en insérant deux tournevis à lame plate derrière chaque côté du miroir près du bas ou sous le bas du miroir et en tirant le bas du miroir vers l'avant puis vers le haut.

Prévoir un dégagement minimum de 25 mm au-dessus du haut du cadre du miroir et un espace minimum de 12,7 mm de chaque côté.

Caractéristiques techniques

Miroir verre flotté 6 mm excellente qualité, garanti 15 ans contre toute détérioration de la couche d'argent.

Cadre à onglets 13 x 13 mm en inox qualité AISI 430 finition satinée. Rebords arrondis.

Calage continu plastique polyéthylène ép. 5 mm entre le cadre et le miroir pour absorber les chocs, imputrescible.

Dos miroir en acier galvanisé.

Dimensions : L460/610 x P13 x H610 à 1520 mm

Références choix des modèles

Miroir avec cadre inox

- **B-165 1824** L460 x H610 mm
- **B-165 1830** L460 x H760 mm
- **B-165 1836** L460 x H910 mm
- **B-165 2430** L610 x H760 mm
- **B-165 2436** L610 x H910 mm
- **B-165 2448** L610 x H1220 mm
- **B-165 2460** L610 x H1520 mm

