

Miroir avec cadre inoxRéférence : **B-290****Description**

Miroir haute qualité sécurisé par cadre inox d'une pièce angles soudés et principe de montage résistant au vol, pour sanitaires et salles de bains en collectivités.

Conception à verrouillage rapide : support mural en acier épais de fixation par ferrures d'encliquetage, sur lequel le miroir s'engage en partie supérieure et inférieure pour être maintenu contre le mur.

Ce dispositif peut être déverrouillé en insérant deux tournevis à lame plate derrière chaque côté du miroir près du bas ou sous le bas du miroir et en tirant le bas du miroir vers l'avant puis vers le haut.

Prévoir un dégagement minimum de 25 mm au-dessus du haut du cadre du miroir et un espace minimum de 12,7mm de chaque côté.

**Caractéristiques techniques**

Miroir verre flotté 6 mm excellente qualité, garanti 15 ans contre toute détérioration de la couche d'argent.

Cadre avec angles soudés 19 x 19 mm en inox qualité AISI 304 18/10 finition satinée. Rebords arrondis.

Calage continu plastique polyéthylène ép. 5 mm entre le cadre et le miroir pour absorber les chocs, imputrescible.

Dos miroir en acier galvanisé.

Dimensions : L460/610 x P19 x H760 à 1830 mm

**Références** choix des modèles

Miroir avec cadre inox angles soudés

- **B-290 1830** L460 x H760 mm
- **B-290 1836** L460 x H910 mm
- **B-290 2430** L610 x H760 mm
- **B-290 2436** L610 x H910 mm
- **B-290 2448** L610 x H1220 mm
- **B-290 2460** L610 x H1520 mm
- **B-290 2472** L610 x H1830 mm

