SUPRATECH

WC inox au sol ULTIMA avec douchette intégrée

Référence : IN-005-DO

Description

WC à poser inox avec douchette intégrée pour l'hygiène intime, à commande poussoir temporisé, conçu spécialement pour un haut degré de sécurité et de résistance au vandalisme.

Toilettes à faible consommation d'eau, garantissant avec 4 L une chasse d'eau stable et performante.

Compatible avec tous les systèmes de réservoirs et de chasse d'eau directe disponibles sur le marché.



Inox AISI 304, épaisseurs 1,5 / 3 mm, finition brossée.
Cuvette forme anti-éclaboussures emboutie d'une pièce,
pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
Bride de chasse d'eau dissimulée pour un nettoyage aisé.
Bordures et angles arrondis pour améliorer la sécurité.
Construction robuste pour supporter une charge jusqu'à 405 Kg.
Mousse : l'intérieur est rempli de mousse PU expansée
pour l'insonorisation et pour renforcer la solidité.

Conforme aux normes EN-33 et EN-997 pour une chasse d'eau de 4 litres minimum.

Chasse d'eau directe ou par réservoir.

Buse inox avec jet débit ajustable située dans la cuvette. Arrivée eau Ø55 mm.

Siphon en acier inoxydable de \emptyset 100 mm, pour raccordement sortie horizontale ou verticale (pipe coudée en sus).

Fixation au mur/au sol : installation rapide et facile par l'avant grâce à une trappe d'accès latérale munie de vis de sécurité Torx.


Bouton poussoir encastré sur la trappe latérale de service. Fixation abattant par 2 vis TORX de sécurité, servant de cache-trous ou permettant l'installation ultérieure du siège sans démonter la cuvette.


Mise à la terre intégrée.


Dim. L360 x P655 x H400 mm.

CE. Garantie 10 ans.









Référence

WC inox au sol avec douchette intégrée ULTIMA

IN-005-DO finition inox brossé

Options

- Bouton Piezo de douchette (déclenchement sensitif, sans partie mobile)
- · Cuvette rallongée PMR (réf. IN-005-H)
- Abattants (réf. WC-WD ou réf. WC-MD)



info@autosanit.com



