



**Lavabo collectif sur pieds inox 3 postes
avec robinets électroniques intégrés
et mitigeur thermostatique**

Référence : **LMP-051ET**

EN ISO 9001:2015



FONCTION



CARACTÉRISTIQUES


SLD03 : 0,1 - 0,3 m		SLD03 : 0,25 - 7,75 s.	SLD03 : ON / OFF
<p>INTERVALLE DE RINÇAGE HYGIÉNIQUE</p>	<p>DURÉE DE RINÇAGE HYGIÉNIQUE</p>	<p>CHANGEMENT DE MODE STANDARD ◀▶ MARCHÉ / ARRÊT</p>	
SLD03 : OFF 6/8/12/24/72/168 h	SLD03 : 5 - 1200 s.		

MODE MARCHÉ / ARRÊT

Déclenchement et arrêt en approchant la main de la détection (temporisation de la durée ajustable)



<p>1.</p>	<p>2.</p>	<p>3.</p>	<p>4 a.</p>
<p>4 b.</p> <p>ARRÊT AUTOMATIQUE</p>	<p>5.</p>		
SLD03 : 10 - 310 s.	SLD03 : 4, 8, 12, 16 cm		

ÉQUIPEMENTS FOURNIS




Pièces n°	Réf.	Quantité
1	SAN-46922	1
2		1
3	SAN-48020	1
4	SAN-48018	2
5	SAN-4938	2
6	SAN-46895	2
7	SAN-47988	2









DIMENSIONS









PRÉPARATION DE POSE



INSTALLATION



INSTALLATION



MAINTENANCE

Il est recommandé de vérifier le filtre de l'électrovanne une fois par an, afin d'éviter que la membrane ne soit encrassée. La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des connecteurs est également recommandé une fois par an.

Tous les composants en acier inoxydable doivent être nettoyés avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Il est strictement interdit d'utiliser des nettoyeurs agressifs et abrasifs.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Le fabricant garantit que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/23/EHS et 92/31/EHS.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Réf. SLD03 : Télécommande pour le réglage des détections infrarouges

Réf. SPZ02 : Boitier transformateur externe 24V DC pour alimenter jusqu'à 4 robinets

Réf. SPZ01 : Boitier transformateur externe 24V DC pour alimenter jusqu'à 8 robinets

Réf. SPZ04Y : Transformateur externe 24V DC sur rail DIN, pour alimenter jusqu'à 4 robinets

Réf. SPZ04Z : Transformateur externe 24V DC sur rail DIN, pour alimenter jusqu'à 8 robinets

Réf. SPZ04X : Transformateur externe 24V DC sur rail DIN, pour alimenter jusqu'à 14 robinets

Réf. NEO-56A : Aérateur débit 3,8 L/min

Réf. NEO-56B : Aérateur débit 1,9 L/min