

Robinet électronique mural RONDEO noir mat

Références : RES-20 -N / RES-21-N / RES-22-N / RES-23-N

Description

Robinet électronique mural de lavabo à détection infrarouge pour eau froide ou pré-mitigée avec finition noir mat.

Parfaite intégration dans les sanitaires grâce à son design minimaliste.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée. La robinetterie électronique préserve l'eau, économise l'énergie et optimise l'hygiène des sanitaires.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable ou réglable par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Bec en laiton massif longueur 170 mm \varnothing 38 mm finition noir mat (autres longueurs en option).

Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec débit limité 6 L/min (sur demande 3L/min, 1,9L/min ou 1,3 L/min). Protection anticalcaire.

Installation en traversée de cloison sur panneau de 1 à 35 mm (jusqu'à 200 mm en option) avec électrovanne externe M1/2" et filtre, ou installation encastrée avec boîtier incluant électrovanne, robinet d'arrêt et façade inox, recommandé sous lavabo.

Alimentation eau froide ou prémitigée.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars. / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

Références choix des modèles

Robinet électronique RONDEO noir Mat

- RES-20-N version travers cloison à pile
- RES-21-N version travers cloison secteur
- RES-22-N version encastrée à pile
- RES-23-N version encastrée secteur

Options

- RES-31 Télécommande
- Finitions PVD doré mat Antique Bronze, PVD Cuivre (nous consulter)
- Finition inox brossé qualité AISI 316
- Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L/min
- Version L bec rallongé 220 mm ou XL bec long 295 mm
- Version travers cloison XS bec court 125 mm
- Fixation en travers cloison épaisse jusqu'à 200 mm
- RES-294M Transformateur IP 68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets
- RES-295 Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets
- Distributeur savon et sèche-mains RONDEO design assorti
- Intégré sur bâti-support lavabo

