


Module double 4en1 HYFLO Miroir-Savon-Eau-Air

Référence : RES-8502



Description

Le meuble haut miroir multifonction HYFLO est une solution pratique avec double postes intégrant un distributeur de savon liquide ou mousse automatique, un robinet électronique avec pré-mélangeur thermostatique, et un sèche-mains haute vitesse à détection.

Tout-en-un, il combine hygiène, confort et économies grâce à son déclenchement automatique sans contact et sa gestion optimisée de l'eau, du savon et de l'énergie.

Son design minimaliste et modulable s'intègre facilement à l'architecture tout en optimisant l'espace et en facilitant la maintenance.

Sécurisé et durable, il prévient le vandalisme et assure propreté et fonctionnalité pour les environnements à forte fréquentation.

Installation : le meuble se fixe facilement au mur grâce à un rail de suspension en inox.

Il nécessite par poste une seule arrivée électrique, et l'eau se raccorde au pré-mélangeur pour une installation rapide et opérationnelle.

Tous les composants (électrovanne, pompe, détecteurs, transformateur, vanne d'arrêt, pré-mélangeur...) à portée de main pour service facilité.

Caractéristiques techniques

Meuble réalisé en panneau mélaminé blanc hydro 19mm, chants plaqués PVC blanc 1mm, **dessous meuble et porte en komacel blanc 19 mm imputrescible. Miroir de sécurité ép. 6 mm dos filmé.** Porte relevable avec 4 compas amortisseurs et 4 charnières invisibles.

Composants assemblés sur platine robuste inox épaisseur 1,2 mm. Serrure à clé et verrouillage automatique.

- Pictogrammes lumineux (couleurs au choix bleu, blanc, rouge ou vert), texte français/anglais, logo main détection par dessous, **becs verticaux et buse inox apparents pour orienter le placement des mains en lieux grand public et faciliter l'utilisation.**
- Distributeurs savons fonctionnent par pompe péristaltique pour une dose exacte de savon. Fermeture automatique sans écoulement. **Réservoir savon 7L (x2)** facilement accessible pour remplissage savon mousse ou liquide. Viscosité savon liquide 100-3800 cPs, savon mousse 0-100 cPs. PH 5.5 à 8.5.
- Pré-mélangeurs thermostatiques F3/8" pour eau tempérée (sans sur demande).
- Robinets verticaux avec détection infrarouge auto-ajustable débit 6 L/min. (1,9L/min. sur demande). Arrêt de sécurité après 90 secondes d'écoulement sans interruption. Pression d'eau : 0.5-8 bar. Rinçage périodique anti-légionellose.
- Sèche-mains haute-vitesse (x2) puissance nominale 920W (réglage mini 350W). Interrupteur air chaud / air ambiant. Capot acier finition blanc. **Séchage des mains en 9 secondes** (selon règle PCR sèche-mains UL). Réglage débit d'air et du volume sonore (67.4 à 71.2 dB à 1 m).
- CE. Garantie 3 ans.
- Dimensions : L1200 x P256 x H700 mm

Références choix des modèles

- RES-8502 Savon liquide
- RES-850M2 Savon mousse

SERVICE SAVON FACILITÉ :

- sans bouchon à dévisser, simple clapet
- sans tuyau à sortir, évite coulures de savon
- large goulot, remplissage sans entonnoir
- grande capacité 7L, réduit les interventions



Options

- Débit eau limité 1,9L/min.
- Télécommande RES-30 réglages eau et savon
- Distributeur papier essuie-mains
- Leds blanches uniquement
- Indicateur visuel niveau savon bas
- Sèche-mains avec filtre Hepa et moteur sans charbon
- Serrure magnétique (sans tour de clé)
- Bandeau Leds dessus et/ou dessous le meuble avec ou sans détecteur de mouvement
- Caisson miroir supérieur H300 mm. pour hauteur totale du meuble miroir 1000 mm. (réf. MH)
- Composants du module au choix
- Finition couleur du meuble

